

Ficha Técnica

Tecno
limp[®]
.com



B1500 P Eléctrica, abrillanta 1350 m² por hora

- >>B1500P Eléctrica, abrillantadoras 1350 m² por hora con 1500 RPM
- >>Potente de 1500 RPM 2 capacitores y baleros lubricados permanentemente para uso prolongado
- >>Solida construcción de acero con ruedas anti marca para proteger sus pisos
- >>Con sujetador de disco para mayor seguridad
- >>Mango ergonómico para fácil manejo y evitar fatiga del operador además de sistema de seguridad caja switch
- >>Para discos de 19 pulgadas
- >>El disco se adapta perfectamente al piso dejando un brillo tipo wet look
- >>Estampado NOM y ANCE
- >>Base con protector perimetral

B1500P eléctrica abrillanta 1350 m² por hora

Motor Tipo

Potencia del motor eléctrico

Voltaje

Transmisión

Potencia del motor

Productividad

Peso neto

Cable de alimentación

Tipo de cable

Construcción

Base coraza

Cubierta de motor

Base porta disco

Dimensiones equipo (Largo x Ancho x Alto)

Caja de control

Bastón

Posicionador de altura

Switch de encendido

Interruptor térmico de seguridad

Diámetro base porta discos

Base con protección perimetral

Ruedas de transporte y operación

Acreditaciones

Inducción

1.5 HP

120 V a 60 Hz.

Bandas y poleas

1500 Revoluciones Por Minuto

1350 m²/ hora

45 Kg

De uso rudo, 3 hilos cable calibre 14 AWG de 15 metros longitud

Calibre 14 AWG uso rudo polarizado

Chasis de acero con tratamiento anti corrosivo y pintura epoxica

Fabricada en acero con tratamiento anticorrosivo terminada en pintura epoxica horneada

Acero del alta densidad, resistente a abolladuras

Con sistema de fijación para evitar el desplazamiento del disco

72 x 52 x 100 cm

Fabricada en placa de acero

1.5 pulgadas en acero terminado en cromo

Fabricado en acero con recubrimiento anti -derrapante

Con sistema anti arranque y mecanismo de desactivación automática

15 A (amperes) para evitar daños al motor provocados por descargas eléctricas o sobrecalentamientos

20 pulgadas

Si

De transporte (2) y de trabajo (2) conductoras de hule anti marca de alta resistencia

NOM y ANCE

catalogo.tecnolimp.com

Av Cuauhtemoc No. 128, Col. El Carmen Totoltepec, Toluca, México. C.P. 50240.
Tel 722.180.2808